

Прайслист 2016 ПроМинент
Насосы CNPb ProMinent CONCEPT plus версии в базовой версии 00A010



Все насосы стандартной комплектации (00A010) имеют гидравлическое подключение согласно техническим данным, электрическое подключение 100-230 V, 50/60 Hz с 2-х метровым Евро штекером (Euro Stecker), стандартный монтажный кабель. В комплект поставки входят приемный клапан, дозировочный вентиль, 2 м всасывающая трубка из PVC и 5 м напорная трубка из PE. Внешний контакт и Пауза

		Цена, EUR включая НДС	Описание модели
CONCEPT plus 180 ходов/мин Тип 1000, 1601, 1002 и 0704	PPE0	468	без удаления воздуха, без пружины клапана
	PPB0	468	без удаления воздуха, без пружины клапана
	PPE2	521	с удалением воздуха, без пружины клапана
	PPB2	521	с удалением воздуха, без пружины клапана
	PPT2	521	с удалением воздуха, без пружины клапана
	NPE0	589	без удаления воздуха, без пружины клапана
	NPB0	589	без удаления воздуха, без пружины клапана
	NPE2	671	с удалением воздуха, без пружины клапана
	NPB2	671	с удалением воздуха, без пружины клапана
	NPT2	671	с удалением воздуха, без пружины клапана
PVT2	671	с удалением воздуха, без пружины клапана	

CONCEPT plus 180 ходов/мин Тип 0309 и 0215	PPE2	570	с удалением воздуха, без пружины клапана
	PPB2	570	с удалением воздуха, без пружины клапана
	PPT2	570	с удалением воздуха, без пружины клапана
	NPE2	718	с удалением воздуха, без пружины клапана
	NPB2	718	с удалением воздуха, без пружины клапана
	NPT2	718	с удалением воздуха, без пружины клапана
PVT2	718	с удалением воздуха, без пружины клапана	

CONCEPT plus 240 ходов/мин Тип 1001, 1602, 1003 и 0705	PPE0	498	без удаления воздуха, без пружины клапана
	PPB0	498	без удаления воздуха, без пружины клапана
	PPE2	552	с удалением воздуха, без пружины клапана
	PPB2	552	с удалением воздуха, без пружины клапана
	PPT2	552	с удалением воздуха, без пружины клапана
	NPE0	620	без удаления воздуха, без пружины клапана
	NPB0	620	без удаления воздуха, без пружины клапана
	NPE2	701	с удалением воздуха, без пружины клапана
	NPB2	701	с удалением воздуха, без пружины клапана
	NPT2	701	с удалением воздуха, без пружины клапана
PVT2	701	с удалением воздуха, без пружины клапана	

CONCEPT plus 240 ходов/мин Тип 0312 и 0223	PPE2	601	с удалением воздуха, без пружины клапана
	PPB2	601	с удалением воздуха, без пружины клапана
	PPT2	601	с удалением воздуха, без пружины клапана
	NPE2	749	с удалением воздуха, без пружины клапана
	NPB2	749	с удалением воздуха, без пружины клапана
	NPT2	749	с удалением воздуха, без пружины клапана
	PVT2	749	с удалением воздуха, без пружины клапана

Расшифровка: материал головки PP-полипропилен, NP - акриловое стекло/ПВХ, PV - ПВДФ; уплотнения E - EPDM, B- FPM, T- ПТФЭ

Пример обозначения стандартной позиции: **CNPb 1000 PPE 2 00A 010** (означает что это насос Concept Plus CNPb, типа 1000 с материалом головки PP, уплотнением E, 0- без встроенного клапана удаления воздуха, без пружины клапана

Дополнительные опции (необходимо указать в запросе и проконсультироваться у специалиста)

Наименование	Цена, ЕВРО	Вариант кода
без встроенного клапана удаления воздуха, с пружиной клапана	14	CNPb XXXX XXX 1 00A XXX
со встроенным клапаном удаления воздуха, с пружиной клапана	14	CNPb XXXX XXX 3 00A XXX
Отдельно реле Внешнего сигнала и Уровня	29,4	CNPb XXXX XXX X 00A AXH
Встроенные реле Внешнего сигнала и уровня	49	CNPb XXXX XXX 1 00A BXH
Дополнительно multifunctional вентиль	166	CNPb XXXX XXX 1 00A X4X