

# Система дозирования DULCODOS® Pool Comfort

Удобно и надежно: кристально-чистая вода в частных бассейнах.

ProMinent®



## Плавательные бассейны с объемом циркуляции до 225 м³/ч

Комплексная система DULCODOS® Pool Comfort регулирования значения pH и дезинфекции с помощью жидких продуктов хлора. В зависимости от предъявляемых требований и от объема циркулирующей жидкости используются шланговые перистальтические насосы типоряда DULCO®flex, моторные насосы-дозаторы типа alpha или электромагнитные дозирующие насосы типа Beta®.

Встроенная установка для дозирования коагулятора (опция) обеспечивает кристально-прозрачную воду.

Датчики, регуляторы, насосы-дозаторы и ёмкости с рабочими химическими продуктами образуют единый комплекс оборудования, который можно ввести в эксплуатацию без больших затрат на установку.

Управляющий прибор оснащен множеством удобных функций, такими как запись значений измерений на карту SD или дистанционный доступ через встроенный веб-сервер и интерфейс LAN (теперь опционально также с DULCOppeX).

## Преимущества

- Простой, быстрый монтаж
- Простое управление с помощью меню
- Великолепное качество воды
- Различные функции контроля

## Область применения

- Элитные частные бассейны

# Система дозирования DULCODOS® Pool Comfort

Удобно и надежно: кристально-чистая вода в частных бассейнах.

## Технические данные

- 2-канальный регулятор (pH/редокс или pH/хлор) или 3-канальный регулятор (pH/редокс/хлор) Splash Control Pro+ с функцией измерения, регулировки и дозирования для значения pH и концентрации хлора смонтирован на настенной панели в готовом к подключению виде
- Встроенная установка для дозирования коагулятора (опция)
- Датчик расхода с контролем измеряемой воды, фильтром измеряемой воды и датчиками для значения pH и содержания хлора (DC2 для свободного хлора, DC4 для свободного хлора в присутствии стабилизатора – изоциануровой кислоты)
- Контроль запасов химических веществ
- Контроль дозирования для защиты от передозировки
- Устройство регистрации данных с SD-картой
- Интегрированный веб-сервер с интерфейсом LAN (опция)
- Насосы-дозаторы alpha, DULCO®flex или Beta® для регулирования значений pH и содержания хлора, DULCO®flex для дозирования коагулятора (опция).
- Подключение к точке дозирования: Дозировочные клапаны с резьбой для ввертывания 1/2"
- Места подключения насосов-дозаторов/точек дозирования: Шланг из ПВХ 12x6 мм
- Место подключения измеряемой воды: Шланг из ПВХ 12x6 мм
- Цифровой вход паузы
- Выход реле аварийной сигнализации
- Подключение к электросети: 230 В перемен.тока, 50/60 Гц
- Размеры с насосами-дозаторами alpha или Beta® или с опцией «Дозирование коагулятора»:
  - 595 x 745 x 150 мм (Ш x В x Г) монтажная плита для измерительного оборудования
  - 595 x 400 x 150 мм (Ш x В x Г) монтажная плита для насосов
- Размеры с насосами-дозаторами DULCO®flex: 595 x 745 x 150 мм (Ш x В x Г)
- Вес: ок. 10 кг или 6 кг (без насосов)