

Шланговый перистальтический насос DULCO®flex DF2a

Эта серия насосов оптимально подходит для применения в плавательных бассейнах, гидромассажных ваннах и лечебно-оздоровительных комплексах



Диапазон производительности 0,4-2,4 л/ч при макс. противодавлении 1,5 бар

Дозируемое вещество перемещается с помощью ротора в направлении его вращения путем сжатия шланга. В связи с этим клапаны не требуются: Аккуратное обращение с дозируемым веществом. Типичные области

применения: везде, где достаточно небольшого давления подачи. Например, дозирование средств для ухода в частных бассейнах.

Преимущества

- Гладкая внутренняя стенка снижает количество отложений.
- Материал шланга: PharMed® или Viton®
- Практически бесшумен при работе
- Прост в обращении
- Увеличенный срок службы шланга за счет подпружиненных роликов, которые удерживают давление прокатывания на постоянном уровне
- Прочная конструкция, защищен от струй воды с любой стороны: Корпус из ударопрочной и химически стойкой пластмассы PPE

Область применения

- Дозирование средств для ухода в частных бассейнах
- Дозирование конвейерной смазки в машинах для наполнения бутылок
- Дозирование моющих средств в моечных машинах

Шланговый перистальтический насос DULCO®flex DF2a

Эта серия насосов оптимально подходит для применения в плавательных бассейнах, гидромассажных ваннах и лечебно-оздоровительных комплексах

Технические данные

Тип	Производительность		Количество оборотов	Разъем	Высота всасывания	Высота всасывания
	бар	л/ч				
0204	1,5	0,4	5	6x4/10x4	4	3
0208	1,5	0,8	10	6x4/10x4	4	3
0216	1,5	1,6	20	6x4/10x4	4	3
0224	1,5	2,4	30	6x4/10x4	4	3

Допустимая температура окружающей среды: 10-45 °C

Потребляемая мощность ок.: 5 Вт

Время включения: 100 %

Степень защиты: IP 65

Все данные указаны для воды при температуре 20 °C.