

Шланговый перистальтический насос DULCO®flex DFCa

Высокая производительность и долгий срок службы

ProMinent®



Объем подачи до 8 900 л/ч при 8 бар

Может использоваться в суровых промышленных условиях, производительность до 8 900 л/ч при противодавлении 8 бар.

Ротор на шариковых опорах обеспечивает спокойный ход и долгий срок службы.

Для использования в химической промышленности возможно изготовление насосов с корпусом с покрытием Halar.

В насосах серии DFCa для ускорения распрямления шланга можно дополнительно использовать вакуумное устройство. Это позволяет улучшить силу всасывания и обеспечить равномерную подачу очень вязких сред.

Преимущества

- Простота эксплуатации
- Изменяемое направление подачи
- Подходящие материалы шланга для разных химических продуктов
- Простая и быстрая замена шланга
- Идеальный вариант для перекачивания пастообразных, высоковязких, абразивных и выделяющих газ веществ
- Самовсасывающий

Область применения

- Химическая промышленность
- Сточные воды
- Горнодобывающая промышленность

Шланговый перистальтический насос DULCO®flex DFCa

Высокая производительность и долгий срок службы

Технические данные

Шланг	NR, NBR, ЭПДМ, NR-A, Norprene, NBR-A
Самовсасывающий	до 8 м
Ролики/ползуны	Ролики

Тип	Объем подачи/оборот	Производительность при максимальном противодавлении		Ø шланга (внутренний)	Твердых частиц макс.	Вес без при- вода	Разъем DN
	л/оборот	бар	л/ч				
DFCa 030	0,43	8	727	28	7,0	62	DN 32
DFCa 040	0,86	8	1.495	35	8,8	89	DN 40
DFCa 050	1,47	8	1.852	40	10,0	140	DN 40
DFCa 060	3,16	8	5.100	55	13,8	235	DN 50
DFCa 070	6,72	8	8.900	65	16,3	440	DN 65